

VÁLVULA DILÚVIO ON-OFF DE COMANDO ELÉTRICO COM CONTROLE DE PRESSÃO

Modelo FP-400E-3DC


O modelo BERMAD 400E-3DC é uma válvula de dilúvio elastomérica, hidráulica, operada por pressão de linha, projetada especificamente para sistemas avançados de proteção contra incêndio e os mais recentes padrões da indústria.

A 400E-3DC é acionada por uma válvula solenóide de 3 vias, através da qual a abertura e o fechamento da válvula de dilúvio podem ser controlados remotamente.

Um piloto de controle de pressão integrado garante uma pressão de água a jusante precisa e estável, previamente ajustada.

A 400E-3DC é ideal para sistemas de bicos abertos com fornecimento de água de alta pressão e está disponível com componentes elétricos para atender qualquer local perigoso.

O indicador de posição da válvula opcional pode incluir uma chave de fim de curso adequado para sistemas de monitoramento de Incêndio e Gás.



Benefícios e Características

- Segurança e confiabilidade
 - Design simples, comprovado pelo tempo, com atuação à prova de falhas
 - Vedação de diafragma elastomérico robusto em peça única - tecnologia VRSD
 - Fluxo livre de obstáculos e ininterrupto
 - Sem partes mecânicas móveis
 - Válvula Solenóide 3 Vias Listada UL429A
 - Indicadores de posição chave fim de curso (opcional)
 - Atende aos requisitos das normas da indústria

Aplicações Típicas

- Sistemas automáticos de pulverização de água
- Sistemas de detecção de incêndio elétricos com painéis de controle
- Aplicações de espuma
- Monitores de Controle Remoto

Aprovações



UL-Listed
Válvulas de Controle de Água para
Sistemas Especiais, Tipo Dilúvio (VLFT)
Diâmetros 1½" - 10"



ABS
American Bureau of Shipping
Tipo de aprovação
Tamanhos 1½" - 12"



Det Norske Veritas
Tipo de aprovação
Diâmetros de 1½" a 12"




Lloyd's Register
Tipo de aprovação
Tamanhos 1½" - 10"


Características Adicionais

- Indicadores de posição chave fim de curso
- Pressostato de alarme
- Compatibilidade com água do mar
- Revestimento epóxi de alto desempenho à base de zinco resistente à corrosão

Operação



Valve Closed (normal conditions)



Valve Open (fire conditions)

O modelo BERMAD 400E-3DC permanece fechado pela pressão da água na câmara de controle [1]. Ao liberar a pressão da câmara de controle, a válvula se abre.


Em condições NORMAIS, a pressão da água é fornecida à câmara de controle através da linha de alimentação [2], orifício de restrição [5] e filtro [3], sendo então retida na câmara de controle por uma válvula de retenção [4], abertura manual de emergência [6] e uma válvula relé (HRV) [7] que permanece fechada pela pressão hidráulica fornecida por meio de uma válvula solenóide de três vias [8].

A pressão da água retida na câmara de controle da válvula principal mantém o diafragma contra o assento da válvula, vedando-a completamente e mantendo os tubos do sistema secos.

Em condições de INCÊNDIO, a pressão da água é liberada da câmara de controle, seja pela abertura manual de emergência, ou pela abertura do HRV em resposta à ativação da válvula solenóide pelo trim de controle de incêndio e gás, ou por liberação remota. Isso abre a válvula de dilúvio 400E-3DC, permitindo que a água flua para a tubulação do sistema e para os dispositivos de alarme.

O piloto de controle de pressão [9] detecta alterações na pressão de saída e modula a válvula principal para manter a pressão ajustada a jusante.

P&ID do Sistema



Componentes	
1	Válvula Dilúvio BERMAD 400E
2	Válvula de esfera de escorva
3	Filtro de escorva
4	Válvula de retenção
5	Orifício de Restrição
6	abertura manual de emergência
7	Válvula Relé Hidráulica HRV-2
8	Válvula Solenóide 3 Vias

Itens Opcionais do Sistema	
ZS	válvula automática de retenção de gotejamento
W	
PS	
I	
PI	
DV	
DC	válvula automática de retenção de gotejamento
AV	

* Incluído com o sufixo A no código da válvula (componentes de dreno e indicação)
Veja as designações de código e "itens adicionais fornecidos de fábrica" na página 4

Instalação do Sistema

A instalação típica do modelo BERMAD 400E-3DC características acionamento por meio de uma válvula relé hidráulica e uma válvula solenóide de três vias, acionadas por um trim de controle de incêndio e gás ou por um botão de emergência local. A válvula piloto de controle de pressão no trim de controle garante uma pressão de água a jusante precisa e estável, conforme pré-ajuste. Além disso, quando equipada com uma chave de fim de curso, a válvula pode fornecer retorno de status para um sistema remoto de monitoramento de posição da válvula.

Itens Opcionais do Sistema



Water Motor Alarm



S.S. Glycerin Filled
Pressure Gauge




Double Proximity
Limit Switch,
S.S.316, E xd



S.S Pressure Switch
E xd



Basket Strainer -
60F



Especificações Sugeridas

A válvula dilúvio deve ser listada UL, com classificação de 250 psi/17,2 bar.

A válvula deve possuir vazão desobstruído, sem guia de haste ou nervuras de suporte.

A válvula dilúvio não deve ter partes mecânicas móveis, e a atuação deve utilizar um conjunto de diafragma de peça única com tecnologia VRSD.

A válvula deve ser revestida interna e externamente com proteção UV. Opcional: grau C5-VH do padrão ISO-12944 para condições corrosivas.

A válvula solenóide deve ser do tipo 3 vias, listada pela FM e UL429A para 365 psi/25 bar com 65% da voltagem nominal.

O trim de controle deve incluir uma válvula piloto de controle de pressão, uma válvula auxiliar de relé, uma unidade de abertura manual de emergência, um filtro tipo Y, dois manômetros de 4 polegadas e um verificador de gotejamento automático com sobreposição manual.

Deve ser fornecido um indicador de posição da válvula, equipado com duas chaves de fim de curso por proximidade.

A remoção da tampa da válvula para inspeção e manutenção completas deve ser feita em linha, sem necessidade de remoção da válvula da tubulação.

A válvula dilúvio e o trim de controle devem ser pré-montados e testados hidráulicamente por uma fábrica certificada UL/FM e ISO 9000, 9001.

Dados Técnicos

Tamanhos Disponíveis:

Flangeada- 1½, 2, 2½, 3, 4, 6, 8, 10 & 12"

Ranhurada- 2, 3, 4, 6, & 8"


Classe de Pressão:

ANSI#150 - 17.2 bar | 250 psi

Ranhurada - 17.2 bar | 250 psi

Elastômero:

HTNR with VRSD - Fabric Reinforced High Temperature Compound - See Engineering Data



Tamanho da Válvula	L #150 mm in	Ranhura em L mm in	A mm in	B mm in	C mm in	ØD in	E mm in	F mm in	G mm in	Peso #150 kg lb
DN40 1½"	205 8.1	-	313 12.3	221 8.7	199 7.8	¾"	245 9.6	115 4.5	50 2	18 40
DN50 2"	205 8.1	205 8.1	313 12.3	221 8.7	199 7.8	¾"	245 9.6	115 4.5	50 2	19 42
DN65 2½"	205 8.1	-	325 12.8	221 8.7	253 10	1½"	247 9.7	115 4.5	50 2	22 49
DN80 3"	257 10.1	250 9.8	345 13.6	221 8.7	266 10.5	1½"	280 11	89 3.5	49 2	30 66
DN100 4"	320 12.6	320 12.6	328 12.9	221 8.7	316 12.4	2"	300 11.8	57 2.2	18 0.7	44 97
DN150 6"	415 16.3	415 16.3	349 13.7	190 7.4	347 13.7	2"	377 14.8	10 0.4	-	88 194
DN200 8"	500 19.7	500 19.7	383 15.1	220 8.7	364 14.3	2"	427 16.8	-	-	150 331
DN250 10"	605 23.8	-	396 15.6	230 9	384 15.1	2"	425 16.7	-	-	167 368
DN300 12"	725 28.5	-	438 17.2	283 11.1	422 16.6	2"	522 20.6	-	-	255 562

IMPORTANTE: As dimensões do envelope ou extensão do conjunto referem-se à orientação vertical e podem variar conforme o posicionamento específico dos componentes – Exceto para a dimensão "L", permita uma tolerância de pelo menos ±15%

Valve Code Designations

FP	6"	400E-3DC	03	V	C	A5	ER	4DC	NN	N6nW																																																																																																																																														
<table><tr><th>Category</th><th>Code</th></tr><tr><td>Standard</td><td>FP</td></tr><tr><td>Seawater</td><td>FS</td></tr><tr><td>Foam</td><td>FC</td></tr></table>	Category	Code	Standard	FP	Seawater	FS	Foam	FC	<table><tr><th>Valve Size</th><th></th></tr><tr><td>1½"</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>2"</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>2½"</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>3"</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>4"</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>6"</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>8"</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>10"</td><td>250 mm</td></tr><tr><td>12"</td><td>300 mm</td></tr></table>	Valve Size		1½"	40 mm	2"	50 mm	2½"	60 mm	3"	80 mm	4"	100 mm	6"	150 mm	8"	200 mm	10"	250 mm	12"	300 mm	<table><tr><th>Installation</th><th>Code</th></tr><tr><td>Vertical</td><td>V</td></tr><tr><td>Horizontal</td><td>H</td></tr></table>	Installation	Code	Vertical	V	Horizontal	H	<table><tr><th>Material Body & Cover ⁽¹⁾</th><th>Code</th></tr><tr><td>Ductile Iron A356 ⁽²⁾</td><td>C</td></tr><tr><td>Steel ASTM A216 WCB ⁽²⁾</td><td>S</td></tr><tr><td>Stainless Steel 316</td><td>N</td></tr><tr><td>Nickel Al Bronze C95800</td><td>U</td></tr><tr><td>Super Duplex Grade 5A</td><td>D</td></tr></table>	Material Body & Cover ⁽¹⁾	Code	Ductile Iron A356 ⁽²⁾	C	Steel ASTM A216 WCB ⁽²⁾	S	Stainless Steel 316	N	Nickel Al Bronze C95800	U	Super Duplex Grade 5A	D	<table><tr><th>End Connections</th><th>Code</th></tr><tr><td>ANSI#150RF</td><td>A5</td></tr><tr><td>ANSI#150FF</td><td>a5</td></tr><tr><td>ISO PN16</td><td>16</td></tr><tr><td>Grooved ANSI</td><td>VI</td></tr></table>	End Connections	Code	ANSI#150RF	A5	ANSI#150FF	a5	ISO PN16	16	Grooved ANSI	VI	<table><tr><th>Coating</th><th>Code</th></tr><tr><td>High Build Epoxy</td><td>ER</td></tr><tr><td>Zinc Based High Build Epoxy ⁽⁵⁾</td><td>ZR</td></tr><tr><td>Uncoated</td><td>UC</td></tr></table>	Coating	Code	High Build Epoxy	ER	Zinc Based High Build Epoxy ⁽⁵⁾	ZR	Uncoated	UC	<table><tr><th>Voltage - Main Valve N.O or N.C *</th><th>Code</th></tr><tr><td>24VDC - N.C.</td><td>4DC</td></tr><tr><td>24VDC - N.O.</td><td>4DO</td></tr><tr><td>110VDC - N.C.</td><td>5DC</td></tr><tr><td>24VDC - Latch</td><td>4DS</td></tr><tr><td>110VDC - N.O.</td><td>5DO</td></tr><tr><td>110 - 120/AC - N.C.</td><td>5AC</td></tr><tr><td>110 - 120/AC - N.C.</td><td>5AO</td></tr><tr><td>220 - 240/AC - N.C.</td><td>2AC</td></tr><tr><td>221 - 240/AC - N.C.</td><td>2AO</td></tr></table>	Voltage - Main Valve N.O or N.C *	Code	24VDC - N.C.	4DC	24VDC - N.O.	4DO	110VDC - N.C.	5DC	24VDC - Latch	4DS	110VDC - N.O.	5DO	110 - 120/AC - N.C.	5AC	110 - 120/AC - N.C.	5AO	220 - 240/AC - N.C.	2AC	221 - 240/AC - N.C.	2AO	<table><tr><th>Factory Supplied Additional Items</th><th>Code</th></tr><tr><td>General Purpose NEMA-4 Pressure Switch</td><td>P</td></tr><tr><td>Ex Proof NEC, Div.1 Pressure Switch ⁽³⁾</td><td>P7</td></tr><tr><td>Ex d ATEX Pressure Switch ⁽³⁾</td><td>P9</td></tr><tr><td>Ex d Pressure Switch, SS316 Enclosure ⁽³⁾</td><td>P9Jn</td></tr><tr><td>Ex d Pressure Switch, SS316 Enclosure, Monel Sensor⁽³⁾</td><td>P9mJn</td></tr><tr><td>Single Limit Switch, General Purpose</td><td>S</td></tr><tr><td>Single Ex d Proximity limit Switch</td><td>S9</td></tr><tr><td>Double Ex d Proximity Limit Switch</td><td>SS9</td></tr><tr><td>Double Ex d Proximity Limit Switch with SS316 Junction Box</td><td>SS9Jn</td></tr><tr><td>Pressure Gauge Assembly ⁽³⁾</td><td>6</td></tr><tr><td>S.S Glycerin Pressure Gauge Assembly⁽³⁾</td><td>6n</td></tr><tr><td>Monel Pressure Gauge Assembly⁽³⁾</td><td>6m</td></tr><tr><td>Ex Proof NEC Class 1 Div 1 Solenoid</td><td>7</td></tr><tr><td>Ex. d Atex Solenoid</td><td>9</td></tr><tr><td>Stainless steel 316 Solenoid Valve</td><td>K</td></tr><tr><td>Magna Latch Solenoid</td><td>H2</td></tr><tr><td>Drain Valve</td><td>DV</td></tr><tr><td>Water Motor Alarm Assembly ⁽³⁾</td><td>W</td></tr><tr><td>Special Elastomer</td><td>E</td></tr><tr><td>Large Control Filter</td><td>F</td></tr><tr><td>Valve Position Indicator</td><td>I</td></tr><tr><td>S.S 316 Trim Accessories</td><td>N</td></tr><tr><td>S.S Solenoid Valve</td><td>K</td></tr><tr><td>Pressure Transmitter⁽³⁾</td><td>Q</td></tr><tr><td>Drain and Indicating Components</td><td>A</td></tr></table>	Factory Supplied Additional Items	Code	General Purpose NEMA-4 Pressure Switch	P	Ex Proof NEC, Div.1 Pressure Switch ⁽³⁾	P7	Ex d ATEX Pressure Switch ⁽³⁾	P9	Ex d Pressure Switch, SS316 Enclosure ⁽³⁾	P9Jn	Ex d Pressure Switch, SS316 Enclosure, Monel Sensor ⁽³⁾	P9mJn	Single Limit Switch, General Purpose	S	Single Ex d Proximity limit Switch	S9	Double Ex d Proximity Limit Switch	SS9	Double Ex d Proximity Limit Switch with SS316 Junction Box	SS9Jn	Pressure Gauge Assembly ⁽³⁾	6	S.S Glycerin Pressure Gauge Assembly ⁽³⁾	6n	Monel Pressure Gauge Assembly ⁽³⁾	6m	Ex Proof NEC Class 1 Div 1 Solenoid	7	Ex. d Atex Solenoid	9	Stainless steel 316 Solenoid Valve	K	Magna Latch Solenoid	H2	Drain Valve	DV	Water Motor Alarm Assembly ⁽³⁾	W	Special Elastomer	E	Large Control Filter	F	Valve Position Indicator	I	S.S 316 Trim Accessories	N	S.S Solenoid Valve	K	Pressure Transmitter ⁽³⁾	Q	Drain and Indicating Components	A	<table><tr><th>Tubing & Fittings</th><th>Code</th></tr><tr><td>Stainless Steel 316</td><td>NN</td></tr><tr><td>Monel 400</td><td>MM</td></tr><tr><td>Super Duplex</td><td>DD</td></tr></table>	Tubing & Fittings	Code	Stainless Steel 316	NN	Monel 400	MM	Super Duplex	DD
Category	Code																																																																																																																																																							
Standard	FP																																																																																																																																																							
Seawater	FS																																																																																																																																																							
Foam	FC																																																																																																																																																							
Valve Size																																																																																																																																																								
1½"	40 mm																																																																																																																																																							
2"	50 mm																																																																																																																																																							
2½"	60 mm																																																																																																																																																							
3"	80 mm																																																																																																																																																							
4"	100 mm																																																																																																																																																							
6"	150 mm																																																																																																																																																							
8"	200 mm																																																																																																																																																							
10"	250 mm																																																																																																																																																							
12"	300 mm																																																																																																																																																							
Installation	Code																																																																																																																																																							
Vertical	V																																																																																																																																																							
Horizontal	H																																																																																																																																																							
Material Body & Cover ⁽¹⁾	Code																																																																																																																																																							
Ductile Iron A356 ⁽²⁾	C																																																																																																																																																							
Steel ASTM A216 WCB ⁽²⁾	S																																																																																																																																																							
Stainless Steel 316	N																																																																																																																																																							
Nickel Al Bronze C95800	U																																																																																																																																																							
Super Duplex Grade 5A	D																																																																																																																																																							
End Connections	Code																																																																																																																																																							
ANSI#150RF	A5																																																																																																																																																							
ANSI#150FF	a5																																																																																																																																																							
ISO PN16	16																																																																																																																																																							
Grooved ANSI	VI																																																																																																																																																							
Coating	Code																																																																																																																																																							
High Build Epoxy	ER																																																																																																																																																							
Zinc Based High Build Epoxy ⁽⁵⁾	ZR																																																																																																																																																							
Uncoated	UC																																																																																																																																																							
Voltage - Main Valve N.O or N.C *	Code																																																																																																																																																							
24VDC - N.C.	4DC																																																																																																																																																							
24VDC - N.O.	4DO																																																																																																																																																							
110VDC - N.C.	5DC																																																																																																																																																							
24VDC - Latch	4DS																																																																																																																																																							
110VDC - N.O.	5DO																																																																																																																																																							
110 - 120/AC - N.C.	5AC																																																																																																																																																							
110 - 120/AC - N.C.	5AO																																																																																																																																																							
220 - 240/AC - N.C.	2AC																																																																																																																																																							
221 - 240/AC - N.C.	2AO																																																																																																																																																							
Factory Supplied Additional Items	Code																																																																																																																																																							
General Purpose NEMA-4 Pressure Switch	P																																																																																																																																																							
Ex Proof NEC, Div.1 Pressure Switch ⁽³⁾	P7																																																																																																																																																							
Ex d ATEX Pressure Switch ⁽³⁾	P9																																																																																																																																																							
Ex d Pressure Switch, SS316 Enclosure ⁽³⁾	P9Jn																																																																																																																																																							
Ex d Pressure Switch, SS316 Enclosure, Monel Sensor ⁽³⁾	P9mJn																																																																																																																																																							
Single Limit Switch, General Purpose	S																																																																																																																																																							
Single Ex d Proximity limit Switch	S9																																																																																																																																																							
Double Ex d Proximity Limit Switch	SS9																																																																																																																																																							
Double Ex d Proximity Limit Switch with SS316 Junction Box	SS9Jn																																																																																																																																																							
Pressure Gauge Assembly ⁽³⁾	6																																																																																																																																																							
S.S Glycerin Pressure Gauge Assembly ⁽³⁾	6n																																																																																																																																																							
Monel Pressure Gauge Assembly ⁽³⁾	6m																																																																																																																																																							
Ex Proof NEC Class 1 Div 1 Solenoid	7																																																																																																																																																							
Ex. d Atex Solenoid	9																																																																																																																																																							
Stainless steel 316 Solenoid Valve	K																																																																																																																																																							
Magna Latch Solenoid	H2																																																																																																																																																							
Drain Valve	DV																																																																																																																																																							
Water Motor Alarm Assembly ⁽³⁾	W																																																																																																																																																							
Special Elastomer	E																																																																																																																																																							
Large Control Filter	F																																																																																																																																																							
Valve Position Indicator	I																																																																																																																																																							
S.S 316 Trim Accessories	N																																																																																																																																																							
S.S Solenoid Valve	K																																																																																																																																																							
Pressure Transmitter ⁽³⁾	Q																																																																																																																																																							
Drain and Indicating Components	A																																																																																																																																																							
Tubing & Fittings	Code																																																																																																																																																							
Stainless Steel 316	NN																																																																																																																																																							
Monel 400	MM																																																																																																																																																							
Super Duplex	DD																																																																																																																																																							

Notes:

(1) Other materials available see engineering data

(2) Coated internally and externally

(3) Supplied loose

(4) Consult BERMAD for availability

(5) For valves up to and including 10"

Notes:

- (1) Other materials available see engineering data
- (2) Coated internally and externally
- (3) Supplied loose
- (4) Consult BERMAD for availability
- (5) For valves up to and including 10"

* NO or NC refers to the main valve status when the Solenoid is de-energized

*More options available – consult BERMAD