

VÁLVULA DILÚVIO ON-OFF CONTROLADA PNEUMATICAMENTE

Modelo FP-400Y-4D

O modelo BERMAD 400Y-4D é uma válvula de dilúvio elastomérica, operada hidraulicamente em linha, projetada especificamente para sistemas avançados de proteção contra incêndio e de acordo com os mais recentes padrões da indústria.

A 400Y-4D é controlada por uma válvula relé pneumática, normalmente ativada por uma diminuição da pressão em uma linha piloto pneumática. A 400Y-4D também pode ser operada remotamente.

O indicador de posição da válvula opcional pode incluir uma chave de fim de curso adequada para sistemas de monitoramento de Incêndio e Gás. A Bermad 400Y-4D é ideal para uso em sistemas com bicos abertos para descarga de água ou espuma, sendo também adequada para uso com meios corrosivos ou em locais sujeitos a temperaturas de congelamento.



Benefícios e Características

- Segurança e confiabilidade
 - Design simples, comprovado pelo tempo, com atuação à prova de falhas
 - Elastômero robusto de peça única, tecnologia VRSD
 - Fluxo livre de obstáculos e ininterrupto
 - Sem partes mecânicas móveis
 - Desliga por comando remoto
 - Indicadores de posição chave fim de curso (opcional)
 - Indicador local de posição da válvula (opcional)
- Alto desempenho
 - Eficiência de vazão muito alta
 - Corpo tipo Y reto de passagem plena
 - Aprovado para PN25 / 365 psi
- Projetado especificamente para proteção contra incêndio
 - Comprimento face a face padronizado conforme ISO 5752 EN 558-1
 - Adequado para fluidos corrosivos e temperaturas congelantes
 - Atende aos requisitos das normas da indústria
- Manutenção rápida e fácil
 - Manutenção em linha
 - Remoção rápida e fácil da tampa
 - Válvulas de dreno rotativas (para válvulas de 3" e maiores)

Aprovações



UL-Listed Válvulas de Controle de Água para Sistemas Especiais, Tipo Dilúvio (VLFT) Diâmetros 1½" - 16"



Det Norske Veritas Tipo de aprovação Doâmetros de 1½" a 16"



ABS American Bureau of Shipping Tipo de aprovação Tamanhos 1½" - 12"



Registro Lloyd's Tipo de aprovação Diâmetros 1½" - 10"



- Sistemas de Pulverização de Água por Controle Remoto
- Aplicações de espuma
- Sistemas de água corrosiva
- Ambientes congelantes

Características Adicionais


- Compatibilidade com água do mar
- Pressostato de alarme
- Válvula de dreno/s entrada/saída
- Dispositivo de Manutenção de Ar
- Indicador de posição local da válvula
- Indicador de Posição da Válvula


Válvulas Dilúvio



Operação

FP-400Y-4D






O modelo BERMAD 400Y-4D permanece fechado pela pressão da água na câmara de controle [1]. Ao liberar a pressão da câmara de controle, a válvula se abre.

Em condições NORMAIS, a pressão da água é fornecida à câmara de controle através da linha de alimentação [2], filtro [3] e orifício de restrição [5], sendo então retida na câmara de controle por uma válvula de retenção [4], abertura manual de emergência [6] e uma válvula relé (URV) [7] que permanece fechada pela pressão pneumática na linha de piloto seco [6]. A pressão da água retida na câmara de controle mantém o diafragma contra o assento da válvula, vedando-a completamente e mantendo os tubos do sistema secos.

Em condições de INCÊNDIO, a pressão da água é liberada da câmara de controle, seja pela liberação manual de emergência, seja pela abertura da URV em resposta à diminuição da pressão na linha de piloto pneumático. Isso abre a válvula de dilúvio 400Y-4D, permitindo que a água flua para o sistema.

P&ID do Sistema



	Componentes
1	Válvula Dilúvio BERMAD 400Y
2	Válvula de esfera de escorva
3	Filtro de escorva
4	Válvula de retenção
5	Orifício de Restrição
6	abertura manual de emergência
7	Válvula Relé URV-2

	Itens Opcionais do Sistema								
I									
AMD									
W	válvula automática de retenção de gotejamento								
PS									
DV2									
DV									
PI									
AV									
DC	válvula automática de retenção de gotejamento								

^{*} Incluído com o sufixo A no código da válvula (componentes de dreno e indicação) Veja as designações de código e "itens adicionais fornecidos de fábrica" na página 4

Válvulas Dilúvio

Instalação do Sistema

Uma instalação típica do modelo BERMAD 400Y-4D apresenta acionamento por meio de uma válvula de relé universal pneumática. Quando aberta e equipada com uma chave de fim de curso, a válvula pode enviar um sinal de retorno para um sistema remoto de monitoramento de status da válvula.

Itens Opcionais do Sistema



S.S. Glycerin Filled Pressure Gauge



Visual Position Indicator




Rotating Limit Switch Box



S.S Pressure Switch E xd



Basket Strainer -



Especificações Sugeridas

A válvula de dilúvio deve ser listada pela UL, com classificação de 365 psi/25 bar, com corpo tipo Y de passagem reta. A válvula deve possuir fluxo desobstruído, sem guia de haste ou nervuras de suporte.

A válvula de dilúvio não deve ter partes mecânicas móveis, e a atuação deve utilizar um conjunto de diafragma monobloco com tecnologia VRSD.

A válvula deve ser revestida interna e externamente com proteção UV. Opcional: grau C5-VH da norma ISO-12944 contra condições corrosivas.

O conjunto de comando deve incluir uma válvula auxiliar de relé, uma unidade de abertura manual de emergência, um filtro tipo Y, dois manômetros de 4 polegadas, um dreno automático com sobreposição manual e uma válvula de esfera para drenagem com giro de 360 graus.

Deve ser fornecido um indicador de posição da válvula, equipado com duas chaves de fim de curso de proximidade. A remoção da tampa da válvula para inspeção e manutenção completas deve ser feita em linha, sem necessidade de remoção do conjunto de comando.

A válvula de dilúvio e o conjunto de comando devem ser pré-montados e testados hidraulicamente por uma fábrica certificada UL/FM e ISO 9000, 9001.

Válvulas Dilúvio FP-400Y-4D

Dados Técnicos

Tamanhos Disponíveis:

Flangeada- 1½, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 & 16" Ranhurada- 1½, 2, 3, 4, 6, 8 & 10"


Classe de Pressão:


ANSI#150 - 17.2 bar | 250 psi

ANSI#300 - 11/2" até 10" - 25 bar | 365 psi ANSI#300 - 12" até 16" - 20 bar | 300 psi Ranhurada - 17.2 / 25 bar | 250 / 365 psi

Elastômero:

HTNR - Fabric Reinforced High Temperature Compound - See engineering data






Tamanho da Válvula	L #150 mm in	Ranhura em L mm in	L #300 mm in	A mm in	B mm in	C mm in	øD in	E mm in	F mm in	G mm in	Peso #150 kg lb	Peso #300 kg lb
DN40 1½"	230 9.1	230 9.1	230 9.1	293 11.5	187 7.4	177 7	3/4"	215 8.5	103 4	178 7	17 37	19 42
DN50 2"	230 9.1	230 9.1	238 9.3	293 11.5	187 7.4	177 7	3/4"	215 8.5	103 4	178 7	18 40	21 46
DN65 2½"	235 9.3	235 9.3	241 9.5	296 11.6	187 7.4	183 7.2	1½"	215 8.5	100 3.9	157 6.2	22 48	24 53
DN80 3"	310 12.2	310 12.2	326 12.8	313 12.3	246 9.7	221 8.7	1½"	186 7.3	33 1.3	88 3.5	35 77	40 88
DN100 4"	350 13.8	320 12.6	368 14.5	343 13.5	255 10	287 11.3	2"	199 7.8	6 0.2	135 5.3	49 108	56 123
DN150 6"	480 18.9	480 18.9	506 19.9	358 14.1	310 12.2	302 11.9	2"	234 9.2	-	27 1	96 211	116 255
DN200 8"	600 23.6	600 23.6	626 24.6	392 15.4	385 15.2	317 12.5	2"	301 11.9	-	2 0.1	166 365	186 409
DN250 10"	730 28.7	730 28.7	730 28.7	406 16	384 15.1	317 12.5	2"	301 11.9	-	-	199 438	234 515
DN300 12"	850 33.5	-	888 35	478 18.8	451 17.8	380 15	2"	441 17.4	-	-	356 783	396 871
DN350 14"	980 38.6	-	980 38.6	478 18.8	451 17.8	379 15	2"	441 17.4	-	-	392 862	473 1041
DN400 16"	1100 43.3	-	1100 43.3	478 18.8	451 17.8	405 15.9	2"	417 16.4	-	-	392 862	512 1258

IMPORTANTE: As dimensões do envelope ou extensão do conjunto referem-se à orientação vertical e podem variar conforme o posicionamento específico dos componentes – Exceto para a dimensão "L", permita uma tolerância de pelo menos ±15%

Valve Code Designations



^{*}More options available – consult BERMAD



www.bermad.com