

VÁLVULA DE DILUVIO ANTICOLUMNA CONTROLADA HIDRÁULICAMENTE CON RESTABLECIMIENTO LOCAL

Modelo FP-400Y-5M

El modelo de BERMAD 400Y-5M es una válvula de diluvio elastomérica, hidráulica y accionada por presión de línea, diseñada específicamente para sistemas avanzados de protección contra incendios y los estándares más recientes de la industria. La 400Y-5M se activa mediante una válvula de relé accionada por presión, que mantiene la válvula principal abierta hasta que se restablece localmente. La 400Y-5M es ideal para sistemas con líneas piloto húmedas remotas o elevadas, debido a su liberación de presión local reforzada. El indicador de posición de la válvula opcional puede incluir un interruptor de límite adecuado para sistemas de monitoreo de Gas y Fuego.



- Seguridad v confiabilidad
 - Diseño simple, probado en el tiempo, con activación a prueba de fallos
 - Elastómero resistente de una sola pieza, tecnología VRSD
 - Sin partes mecánicas móviles
 - Se mantiene abierta: permanece abierta hasta reiniciarse localmente
 - Interruptores de límite de posición de la válvula (oncional)
 - Indicador luminoso de posición de válvula local (opcional)
- Rendimiento alto
 - Eficiencia de flujo muy alto
 - Cuerpo tipo Y de paso recto
 - Aprobado para PN25/365 psi
- Diseñada específicamente para protección contra incendios
 - Longitud cara a cara estandarizada según ISO 5752 FN 558-1
 - Cumple con los requisitos de los estándares de la industria
 - Diseñada para alta fiabilidad y fácil mantenimiento
 - Apertura rápida para líneas piloto de gran longitud
- Mantenimiento rápido y fácil
 - Servicio en línea
 - Retiro rápido y fácil de la tapa
 - Válvulas de drenaje giratorias (para válvulas de 3" y mayores)



Aprobaciones



Listada UL

Válvulas especiales de control de aqua para sistemas, tipo diluvio (VLFT) Diámetros: 11/2" - 16"



Aprobado FM Para sistemas de diluvio Diámetros 1½" - 8"



Det Norske Veritas Aprobación Tamaños de 1½" a 16"



ABS

American Bureau of Shipping Aprobación Tamaños 1½" - 12"



Lloyd's Register Aprobación Tamaños 1½" - 10" Rearme local

Aplicaciones típicas


- Líneas piloto húmedas remotas o elevadas
- Sistemas automáticos de rociadores de agua
- Sistemas controlados hidráulicamente a distancia
- Aplicaciones de espuma


Características adicionales

- Interruptores de límite de posición de válvula
- Baliza indicadora de posición de la válvula local
- Interruptor de presión de alarma
- Kit de alarma para motor hidráulico, aluminio recubierto de epoxi
- Compatibilidad con agua de mar
- Válvula de desagüe entrada/salida

Rearme local

Operación





Válvula abierta (condiciones de incendio)


El modelo 400Y-5M de BERMAD se mantiene cerrado por la presión de agua en la cámara de control [1]. Al liberar la presión de la cámara de control, la válvula se abre.

En condiciones NORMALES, la presión de aqua se suministra a la cámara de control a través de la línea de cebado [2] y el filtro [3], un orificio de restricción [5] y luego queda atrapada en la cámara de control por una válvula de retención [4], un accionamiento manual de emergencia [6] y una válvula de relé (URV-M) [7] que se mantiene cerrada por la presión de la línea piloto hidráulica [E]. La presión de agua atrapada en la cámara de control mantiene el diafragma contra el asiento de la válvula, sellándola herméticamente y manteniendo las tuberías del sistema secas.

En condiciones de INCENDIO, la presión de aqua se libera de la cámara de control, ya sea mediante el accionamiento manual de emergencia o porque la URV-M se abre automáticamente en respuesta a una disminución de la presión en la línea piloto hidráulica. Esto enclava la válvula de diluvio 400Y-5M en posición abierta, permitiendo que el agua fluya hacia las tuberías del sistema y hacia el dispositivo de alarma [9]. La URV-M viene ajustada de fábrica para operar con una elevación mínima de la línea piloto de 10 metros por encima de la válvula. Se puede ajustar una tensión adicional del resorte para adaptarse a mayores elevaciones, hasta un máximo de 70 metros por encima de la válvula (consulte la Designación del Código de Válvula en la última página).

Esquema del sistema

FP-400Y-5M Rearme local



	Componentes
1	Válvula de Diluvio BERMAD 400Y
2	Priming ball valve
3	Priming strainer
4	Válvula de retención (cheque), tipo Lift
5	Restriction Orifice
6	Manual Emergency Release
7	Válvula de relé URV-2-M

	Elementos opcionales del sistema
- 1	
PS	Presostato PS-10 o PS-40
W	Kit de alarma para motor hidráulico, aluminio recubierto de epoxi
ZS	Conjunto del interruptor de límite *
DV2	
DV	
PI	
AV	
DC	Automatic drip check valve


^{*} Incluido con el sufijo A en el código de la válvula y obligatorio para la aprobación FM (componentes de drenaje e indicación). Ver designaciones de código en la página 4 "Elementos adicionales suministrados de fábrica"

Rearme local

Instalación del sistema

Una instalación típica del modelo BERMAD 400Y-5M cuenta con activación automática mediante una válvula de relé accionada por presión, disparada por una línea piloto húmeda con tapones fusibles cerrados elevados por encima de la válvula de diluvio. Cuando está abierta y equipada con un interruptor de límite, la válvula envía una señal de retroalimentación al sistema remoto de monitoreo de posición de válvula.

Elementos opcionales del sistema



Especificaciones sugeridas

60F

La válvula de diluvio deberá estar listada UL y aprobada FM, con presión nominal de 365 psi/25 bar, y cuerpo tipo Y de paso recto.

La válvula deberá tener un paso de flujo sin obstrucciones, sin guía de vástago ni costillas de soporte.

La válvula de diluvio no deberá tener partes móviles mecánicas y la activación deberá utilizar un conjunto de diafraqma de una sola pieza con tecnología VRSD.

La válvula deberá estar recubierta interna y externamente con protección UV. Opcional: grado C5-VH de la norma ISO-12944 para ambientes corrosivos.

El trim de control deberá incluir una válvula de relé auxiliar con enclavamiento, una unidad de accionamiento manual de emergencia, un filtro tipo Y, dos manómetros de 4 pulgadas, un dren automático con mando manual y una válvula de drenaje de bola con giro de 360 grados.

Se deberá proporcionar un indicador de posición de válvula, equipado con dos interruptores de límite de proximidad. La remoción de la tapa de la válvula para inspección y mantenimiento completos deberá realizarse en línea y no requerirá quitar el trim de control.

La válvula de diluvio y el trim de control deberán entregarse pre-ensamblados y probados hidráulicamente por una fábrica certificada UL/FM e ISO 9000, 9001.

Rearme local FP-400Y-5M

Datos técnicos

Tamaños disponibles:

Embridada- 1½, 2, 2½, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 & 16" Ranura (Victaulic)- 1½, 2, 2½, 3, 4, 6, 8 & 10"


Presión nominal:


ANSI #150 - 17.2 bar | 250 psi

ANSI #300: de 1½" a 10" - 25 bar | 365 psi ANSI #300 - 12" a 16" - 20 bar | 300 psi Ranura (Victaulic) - 17.2 / 25 bar | 250 / 365 psi

Elastómero:

HTNR - Fabric Reinforced High Temperature Compound - See engineering data





Tamaño de Válvula	L #150 mm in	L ranurado mm in	L #300 mm in	A mm in	B mm in	C mm in	øD in	E mm in	F mm in	G mm in	Peso #150 kg lb	Peso #300 kg lb
DN40 1½"	230 9.1	230 9.1	230 9.1	293 11.5	200 7.9	177 7	3/4"	215 8.5	151 5.9	178 7	18 40	20 44
DN50 2"	230 9.1	230 9.1	238 9.3	293 11.5	200 7.9	177 7	3/4"	215 8.5	151 5.9	178 7	19 42	21 46
DN65 2½"	235 9.3	235 9.3	241 9.5	296 11.6	200 7.9	183 7.2	1½"	215 8.5	148 5.8	157 6.2	22 48	24 53
DN80 3"	310 12.2	310 12.2	326 12.8	313 12.3	259 10.2	221 8.7	1½"	186 7.3	82 3.2	88 3.5	36 79	41 90
DN100 4"	350 13.8	320 12.6	368 14.5	343 13.5	268 10.6	287 11.3	2"	199 7.8	55 2.2	135 5.3	50 110	57 125
DN150 6"	480 18.9	480 18.9	506 19.9	358 14.1	321 12.6	302 11.9	2"	234 9.2	-	27 1	97 213	117 257
DN200 8"	600 23.6	600 23.6	626 24.6	392 15.4	380 15	317 12.5	2"	301 11.9	-	2 0.1	167 367	187 411
DN250 10"	730 28.7	730 28.7	730 28.7	406 25.4	380 15	317 12.5	2"	301 11.9	-	-	200 440	235 517
DN300 12"	850 33.5	-	888 35	478 18.8	463 18.2	380 15	2"	441 17.4	-	-	357 785	406 895
DN350 14"	980 38.6	-	980 38.6	478 18.8	463 18.2	379 14.9	2"	441 17.4	-	-	393 864	463 1018
DN400 16"	1100 43.3	-	1100 43.3	478 18.8	463 18.2	405 15.9	2"	417 16.4	-	-	444 977	564 1240

IMPORTANTE: Las dimensiones del contorno del trim o sus extensiones se refieren a una orientación vertical y pueden variar según la posición específica de los componentes. Aparte de la dimensión "L", permita una tolerancia de al menos ±15%.

Valve Code Designations

