

ACCIONAMIENTO MANUAL DE EMERGENCIA

Modelo D

El Dispositivo de Accionamiento Manual de Emergencia Modelo D es un dispositivo de accionamiento normalmente cerrado, utilizado para la apertura manual de una válvula de diluvio. Normalmente se conecta a los trims de control estándar de las válvulas de diluvio Classic, Pre-acción o de tubería seca de BERMAD, y también puede instalarse en la línea piloto húmeda o seca, como una estación de operación manual remota.

Datos técnicos

Modelo D - Estándar

Válvula de accionamiento: Latón niquelado

Juntas: PTFE

Caja de montaje: Acero inoxidable 304 recubierto de poliéster

Conectores: Acero inoxidable 316

Elementos de fijación: Acero inoxidable 316

Modelo DN - Todo SS316

Válvula de accionamiento: Acero inoxidable 316

Juntas: PTFE

Caja de montaje: Acero inoxidable 316 recubierto de poliéster

Conectores: Acero inoxidable 316

Elementos de fijación: Acero inoxidable 316

Modelo DM - Monel

Válvula de accionamiento: Monel 400

Juntas: PTFE

Caja de montaje: Acero inoxidable 316 recubierto de poliéster

Conectores: Monel

Elementos de fijación: Acero inoxidable 316

Presión nominal: 365 psi / 25 bar

Conexiones: 1/2" NPT

