快速泄压阀

型号 IR-13Q-2W

BERMAD IR-13Q-2W 型号是一款液压操作、隔膜驱动的控制阀，旨在当管道压力超过预设最大值时释放多余压力。它能够对系统压力的升高做出迅速、精准且高度可重复的响应，并完全开启。
BERMAD IR-13Q-2W 型号可实现平稳且无滴漏的关闭。



[1] BERMAD IR-13Q-2W 型号可防止系统出现压力突升。
[2] 减压阀型号 IR-120-55-X
[3] 复合式空气阀 IR-C10 型号
[4] 电磁水表 M10 型号
[5] 动力式空气阀 IR-K10 型

特点和优点

- 水力控制阀
  - 管线压力驱动
  - 响应时间短
  - 长期滴水不漏的密封
- 工业级设计的工程复合阀
  - 可现场适配多种端部连接
  - 高度耐用，耐化学腐蚀和气蚀
- hYflow “Y” 型阀体，采用“可视化”设计
  - 超高流量能力，低压损失
- 整体式“柔性超行程”（FST）隔膜和导向塞
  - 精确稳定的调节，关闭平稳
  - 需要低驱动压力
  - 防止隔膜腐蚀和变形
  - 简便的在线检查与维护

典型应用

- 系统爆破保护
- 瞬时压力峰值消除
- 系统故障可视指示
- 过滤器防爆保护

操作:

压力释放导阀 [1] 在上游压力 [P1] 突然高于导阀设定值时，立即指令阀门开启；当压力低于导阀设定值时，阀门平稳关闭，实现滴水不漏的密封。旋塞阀 [2] 可用于手动操作测试。



本目录中的所有图片仅供参考

技术数据

压力等级:
10 bar

工作压力范围:
0.5-10 bar

材料

阀体和阀盖:
聚酰胺6和30%玻璃纤维

隔膜:
NR，尼龙布增强

执行器:
不锈钢

控制回路附件

PS 导阀: PC-3Q-A-P

先导弹簧系列:

执行器	弹簧颜色	设置范围
V	蓝白色	1.0-10.0 bar

管道和接头:
聚乙烯和聚丙烯

技术规格

如需其他结构型式和端部连接类型，
请参阅 BERMAD 全部工程页面。



大小	图案	末端连接	重量 (Kg)	(mm)	H (mm)	h (mm)		CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	斜向	螺纹	1.1	200	173	40	97	0.12	50
2" ; DN50	斜向	螺纹	1.2	230	173	40	97	0.12	50
2"L ; DN50L	斜向	螺纹	1.5	230	187	43	135	0.15	100
2½" ; DN65	斜向	螺纹	1.5	230	187	43	135	0.15	100
3" ; DN80	斜向	螺纹	1.6	298	199	55	135	0.15	100
3" ; DN80	斜向	塑料法兰	2.5	308	244	100	200	0.15	100
3" ; DN80	斜向	金属法兰	4.4	308	244	100	200	0.15	100
3"L ; DN80L	斜向	螺纹	3	298	278	60	168	0.62	200
3"L ; DN80L	斜向	塑料法兰	3.7	308	317	100	200	0.62	200
3"L ; DN80L	斜向	金属法兰	4.6	308	317	100	200	0.62	200
4" ; DN100	斜向	塑料法兰	4.6	350	329	112	224	0.62	200
4" ; DN100	斜向	金属法兰	7.4	350	329	112	224	0.62	200
4"L ; DN100L	斜向	塑料法兰	9.2	442	340	112	226	1.15	340
4"L ; DN100L	斜向	金属法兰	11.2	442	340	112	226	1.15	340
6"R ; DN150R	斜向	金属法兰	16.5	470	377	149	287	1.15	340
6" ; DN150	拳击手	沟槽	11	480	387	100	475	2x0.62	400
6" ; DN150	拳击手	塑料法兰	12.5	504	387	143	475	2x0.62	400

CCDV = 控制腔排量 • **螺纹** = 提供 BSP 和 NPT。外螺纹仅适用于 2" 和 2½"。• 其他端部连接可根据要求提供。如需适配器或带适配器的阀门的尺寸和重量，请咨询客户服务。

可选功能

代码	描述	大小范围
5	塑料测试点	1½"-4" / DN40-100
V3	Victaulic PVC 适配器 3"	3" / DN80
V4	Victaulic PVC 适配器 4"	4" / DN100

流程图



双向回路"附加压损"（当"V"低于2米/秒时）：0.3巴

差压和流量计算

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv}\right)^2$$

Kv = m³/h @ ΔP of 1 bar
Q = m³/h
ΔP = bar

本文件所含信息如有更改，BERMAD 恕不另行通知。BERMAD 对任何错误不承担责任。
© 2016-2026 BERMAD CS 有限公司版权所有