



VALVOLA DI RIDUZIONE PRESSIONE TOP PILOT

Con controllo solenoide a 3 vie

Modello IR-12T-LS-55-3W-X

Le valvole di controllo e riduzione della pressione BERMAD Top Pilot con controllo a solenoide offrono prestazioni eccellenti, design compatto e funzionamento plug & play intuitivo, grazie a un innovativo pilota integrato, dotato di un quadrante di regolazione ad alta risoluzione per una calibrazione facile, rapida e precisa. Il modello IR-12T-55-3W-X riduce la pressione a monte più elevata a una pressione a valle costante e calibrata, indipendentemente dalle fluttuazioni di portata, e si apre completamente quando la pressione di linea scende al di sotto del valore impostato. La valvola si apre e si chiude in risposta a un segnale elettrico.



- [1] Il modello BERMAD IR-12T-55-3W-X crea una zona a pressione ridotta, proteggendo le linee laterali e di distribuzione.
- [2] Valvola dell'Aria Cinetica Modello IR-K10
- [3] Valvola dell'Aria Combinata Modello IR-C10
- [4] Unità terminale remota RTU

Operazioni:

Il pilota di riduzione della pressione [1] comanda la valvola a farfalla di chiudersi quando la pressione a valle [P2] supera il valore impostato e di aprirsi completamente quando scende al di sotto del valore impostato. Il selettore Trio integrato [2] consente la chiusura e l'apertura manuale o il controllo elettrico, in cui il solenoide [3] collega la camera di controllo della valvola [4] alla pressione di linea per chiudere la valvola o la sfiata attraverso il pilota per aprirla.


Tutte le immagini in questo catalogo sono solo a scopo illustrativo

Caratteristiche e vantaggi

- Accensione/spengimento azionato dalla pressione di linea, controllato idraulicamente
 - Protegge i sistemi a valle
 - Si apre completamente in risposta a una caduta di pressione di linea
- Pilota integrato a 3 vie - Design intuitivo
 - Manopola di regolazione e scala ad alta risoluzione per una facile calibrazione senza alcun manometro
 - Soluzione compatta «box-size»
 - Il controllo del solenoide può essere facilmente aggiunto o rimosso
 - Particolarmente adatto a tutte le dimensioni fino a 3"
- Valvola in Plastica Ingegnerizzata con Design di Livello Industriale
 - Adattabile in loco ad un'ampia gamma di connessioni terminali
 - Altamente durevole, resistente agli agenti chimici e alla cavitazione
- Corpo Valvola hYflow Y con design "Look Through"
 - Portata ultra elevata a bassa perdita di pressione
- Diaframma "flessibile a supercorsa" (FST) unificato con otturatore guidato
 - Regolazione precisa e stabile con chiusura facile
 - Richiede una bassa pressione di esercizio
 - Previene l'erosione e la distorsione del diaframma

Applicazioni tipiche

- Sistemi di irrigazione automatizzati
- Sistemi Sc...
- Valvole PI...
- Sistemi di ...



Alimentazione
a pioggia



Dati Tecnici

Pressione d'esercizio:
10 bar

Intervallo di Pressione Operativa:
0.5-10 bar

Materiali

Corpo e Coperchio:
Poliammide 6 e 30% VF

Diaframma:
NR, Tessuto in nylon rinforzato

Molla:
Acciaio Inox

Accessori del Circuito

Pilota PRV: Top Pilot

Range molla del pilota:

Molla	Colore Molla	Range di Regolazione
Black	Nero	0.8-6 bar

- H2 per scala a barre
- J2 per scala psi

Tubi e raccordi:
Polietilene e polipropilene

Solenioide AC:
S-390-T-3W


Solenioide DC bistabile:
S-392-T-3W P.B
S-982-3W P.B.

*Per altri solenoidi, consultare [BERMAD](#) _x000D_

Specifiche Tecniche

Per altri modelli e tipi di connessioni terminali,

Consultare la pagina di progettazione completa di [BERMAD](#).



Dimensione	Modello	Connessione	Peso (Kg)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	w	CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	Obliquo	Filettato	1.3	200	238	40	142	0.12	50
2" ; DN50	Obliquo	Filettato	1.4	230	238	40	142	0.12	50
2" L ; DN50L	Obliquo	Filettato	1.7	230	257	43	152	0.15	100
2½" ; DN65	Obliquo	Filettato	1.4	230	257	43	152	0.15	100
2" ; DN50	Angolo	Filettato	1.4	115	279	115	142	0.12	50
3" ; DN80	Obliquo	Filettato	1.8	298	269	55	152	0.15	100
3" ; DN80	Obliquo	Flange di Plastica	2.7	308	314	100	200	0.15	100
3" ; DN80	Obliquo	Flange metalliche	4.6	308	314	100	200	0.15	100
3" ; DN80	Angolo	Filettato	1.8	133	294	118	152	0.15	85
3" ; DN80	Angolo	Flange di Plastica	2.7	138	299	123	200	0.15	85
3" ; DN80	Angolo	Flange metalliche	4.6	138	299	123	200	0.15	85


CCDV = Volume di spostamento della camera di controllo • Filettato = BSP e NPT sono disponibili. La filettatura esterna è disponibile solo per 2" e 2½". • Altre Connessioni terminali sono disponibili su richiesta. Per le dimensioni e i pesi degli adattatori o delle valvole con adattatori, consultare

il servizio clienti.

Funzionalità opzionali

Codice	Descrizione	Gamma di Dimensioni
5	Per manometro plastica	1½"-4" / DN40-100
Z	Selettore Manuale	1½"-4" / DN40-100
V3	Adattatori PVC Victaulic 3"	3" / DN80
V4	Adattatori PVC Victaulic 4"	4" / DN100

diagramma di flusso



Differenziale di Pressione e Calcolo della Portata

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{Kv} \right)^2$$

$Kv = m^3/h @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$
 $Q = m^3/h$
 $\Delta P = \text{bar}$