



מגוף שחרור לחץ מהיר דגם IR-43Q-2W-K

מגוף שחרור לחץ מהיר של BERMAD הוא מגוף בקרה המופעל הידראולית ומופעל דיאפרגמה, אשר משחרר לחץ קו עודף כאשר הוא עולה מעל הערך המרבי שנקבע מראש. הוא מגיב לעלייה בלחץ המערכת באופן מיידי, מדויק ובחזרתיות גבוהה, על ידי פתיחה מלאה ומספק סגירה חלקה ואטומה לחלוטין.

תכונות ותועלות

- בקרת לחץ הידראולית
- מופעל בלחץ הקו
- איטום הרמטי לטווח ארוך
- יציבות כיול לאורך זמן
- טווח כיול רחב
- חלון כיול הדוק עם היסטריזיס מינימלי
- עיצוב גלוב הידרואפקטיבי מתקדם
- מעבר זרימה בלתי חסום
- חלק נע יחיד
- קיבולת ספיקה גבוהה
- דיאפרגמה נתמכת ומאוזנת לחלוטין
- דורש לחץ פתיחה והפעלה נמוך
- מרסן בהדרגה את סגירת המגוף
- מונע עיוות דיאפרגמה
- עיצוב ידידותי למשתמש
- כיול לחץ פשוט

יישומים אופייניים


- הגנה מפני פריצת קו מים
- סילוק שיאי לחץ רגעיים
- אינדיקציה חזותית לתקלה במערכת
- הגנה מפני פריצת מסנן



- [1] דגם IR-43Q-2W-K של ברמד מגן על המערכת מעליות לחץ.
- [2] מגוף מקטין לחץ דגם IR-120-50-HP-3W-XZ
- [3] שסתום אוויר משולב דגם C10
- [4] מד מים אלקטרומגנטי דגם M10
- [5] שסתום אוויר קינטי דגם K10

הפעלה:

נווט שחרור הלחץ [1] מורה למגוף להיפתח מיד כאשר לחץ המעלה [P1] עולה בפתאומיות מעל הכיול, ולהיסגר בצורה חלקה כאשר הוא יורד מתחת לכיול.





נתונים טכניים

דרג לחץ:

10 בר

תחום לחצי העבודה:

0.5-10 בר

חומרי מבנה

גוף ומכסה:

יציקת ברזל

דיאפרגמה:

בד מחוזק בניילון NR

קפיץ:

נירוסטה

*חומרים נוספים זמינים לפי דרישה

אביזרים ללולאת פיקוד

נווט PS: PC-3Q-A-P

תחום קפיצי הנווט:




קפיץ	צבע הקפיץ	תחום הכיול
V	כחול ולבן	1.0-10.0 בר

צינורות ומחברים:

פוליאטלן ופוליפרופילן

*לפיילוטום נוספים נא להיוועץ

BERMAD-ב



מפרט טכני


עבור סוגי חיבורי קצה נוספים,

אנא עיין בדף ההנדסה המלא של [ברמד](#).

KV	CCDV (Lit)	W	h (mm)	H (mm)	L (mm)	משקל (Kg)	חיבור קצה	תצורה	מידות
13	0.02	71	34	68	115	1.1	הברגה	תצורת גלוב	1" ; DN25
29	0.06	98	29	87	153	2	הברגה	תצורת גלוב	1½" ; DN40
57	0.113	119	39	114	180	4	הברגה	תצורת גלוב	2" ; DN50
57	0.113	155	78	155	205	9	מאונך	תצורת גלוב	2" ; DN50
57	0.113	119	31	108	205	5	מחורץ	תצורת גלוב	2" ; DN50
71	0.113	119	61	136	86	4.4	הברגה	זוויתי	2" ; DN50
71	0.113	155	83	160	120	9	מאונך	זוויתי	2" ; DN50
78	0.179	129	45	132	210	5.7	הברגה	תצורת גלוב	2½" ; DN65
78	0.179	178	89	178	205	10.5	מאונך	תצורת גלוב	2½" ; DN65
88	0.179	131	93	180	110	5.8	הברגה	זוויתי	2½" ; DN65
136	0.291	129	53	140	210	5.8	הברגה	תצורת גלוב	3R" ; DN80R
136	0.291	200	100	200	210	12.1	מאונך	תצורת גלוב	3R" ; DN80R
152	0.291	131	91	178	110	7	הברגה	זוויתי	3R" ; DN80R
136	0.291	170	55	165	255	13	הברגה	תצורת גלוב	3" ; DN80
136	0.291	200	100	210	250	19	מאונך	תצורת גלוב	3" ; DN80
136	0.291	170	46	155	250	10.6	מחורץ	תצורת גלוב	3" ; DN80
152	0.291	170	80	184	110	11	הברגה	זוויתי	3" ; DN80
152	0.291	200	101	205	153	17	מאונך	זוויתי	3" ; DN80
152	0.291	170	90	194	120	10	מחורץ	זוויתי	3" ; DN80
204	0.668	223	112	242	320	28	מאונך	תצורת גלוב	4" ; DN100
204	0.668	204	61	191	320	16.2	מחורץ	תצורת גלוב	4" ; DN100
225	0.668	223	112	223	160	26	מאונך	זוויתי	4" ; DN100
225	0.668	204	112	223	160	16	מחורץ	זוויתי	4" ; DN100

CCDV = נפח תזוזת תא בקרה • הברגה = זמינות BSP & NPT.

גרף הפסדי עומד



מעגל דו-דרכי "הפסד עומד נוסף" (ל-"V" מתחת ל-2 מ"שנייה): 0.3 בר

הפרש לחץ וחישוב ספיקה

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$$K_v = m^3/h @ \Delta P \text{ of } 1 \text{ bar}$$

$$Q = m^3/h$$

$$\Delta P = \text{bar}$$

תכונות נוספות

קוד	תיאור	טווח קטרים
F	מסנן פיקוד גדול FP	1½"-16" / DN40-400
I	מוט מורה מצב	1½"-4" / DN40-100
M	סגירה מכנית	1½"-4" / DN40-100
5	מדכן	1½"-4" / DN40-100