

电磁控制水表阀

Model IR-910-M0-3W-KX

BERMAD 电磁控制水量计将涡轮沃特曼型水表与液压驱动、隔膜式控制阀结合在一起。它既可作为主管道流量计，也可作为电磁操作阀，根据控制系统的电信号指令实现开启和关闭。该水量计配备磁耦合真空密封计数器，能够精确测量流量。可选的脉冲输出进一步提升了系统功能。



- [1] BERMAD IR-910-M0-3W-KX 开关型水表阀由一台 Omega 控制器控制并传输流量数据。
- [2] 复合式空气阀 C10 型号
- [3] 减压阀型号 IR-420-55-KX
- [4] 智能灌溉控制器-OMEGA
- [5] 动作用空气阀 K10 型

操作:


管线压力 [1] 通过三向常开电磁头 [3] 施加到控制腔 [2]，产生液压力将隔膜组件 [4] 推动至关闭位置。当电磁头通电激活时，会切换以释放控制腔内的压力，使水表阀打开并测量流量。该电磁头还配有手动控制功能，可实现开启和关闭。

特点和优点

- 集成式“一体化”控制阀与流量计
 - 节省空间、成本和维护
- 带电磁阀控制的液压水表
 - 管线压力驱动
 - 电动控制开/关
- 磁驱动带真空密封计数器
 - 无水齿轮传动机构
 - 无张力干簧管脉冲输出
 - 多种脉冲组合
- 内部进出口流量整流器
 - 节省整流距离
 - 保持精度
- 集成式流量计校准装置
 - 精确测量

典型应用

- 自动化灌溉系统
- 远程和/或高架系统
- 远程流量数据读取
- 流量监测与泄漏控制





技术数据

压力等级:

10 bar

工作压力范围:

0.5-10 bar

材料

阀体和阀盖: 球墨铸铁

隔膜: NR, 尼龙布增强

密封: NR, 尼龙布增强

执行器: 不锈钢

内部结构: 不锈钢和塑料增强尼龙

叶轮: 聚丙烯

枢轴和轴承: 聚丙烯

*其他材料可根据要求提供

控制回路附件

管道和接头:

聚乙烯和聚丙烯

交流电磁阀:

S-390-T-3W

DC脉冲电磁阀:

S-392-T-3W P.B

S-982-3W P.B.


*如需其他电磁阀, 请咨询

[BERMAD](#)

技术规格

如需其他结构型式和端部连接类型,

请参阅 [BERMAD](#) 全部工程页面。



大小	图案	末端连接	重量 (Kg)	(mm)	H (mm)	h (mm)		CCDV (Lit)	KV
1½"; DN40	球型	螺纹	7.2	250	270	95	143	0.16	41
2"; DN50	球型	螺纹	7.3	250	277	95	143	0.16	46
2"; DN50	角度 90°	螺纹	8.1	120	353	155	143	0.16	51
3"R; DN80R	球型	螺纹	7.3	250	277	79	143	0.16	50
3"R; DN80R	球型	法兰式	16	310	298	100	200	0.16	50
3"; DN80	球型	法兰式	23	300	382	123	210	0.49	115
3"; DN80	角度 90°	法兰式	25.8	150	402	196	210	0.49	126
4"; DN100	球型	法兰式	31	350	447	137	250	1	147
4"; DN100	角度 90°	法兰式	36.1	180	481	225	250	1	180

CCDV = 控制腔排量 • 螺纹 = 提供 BSP 和 NPT。

• 公螺纹加长尺寸: 1½" 直通阀 = 67(mm); 2" 直通阀和角阀 = 77(mm)

流量特性

大小	精度	DN40 1½"	DN50 2"	DN80R 3"R	DN80 3"	DN100 4"
Q1最小流量	±5%	0.8	0.8	1.2	1.2	1.8
Q2分界流量	±2%	1.3	1.3	3	3	4.5
Q3常用流量	±2%	25	40	100	100	160
Q4 最大流量 (短时间)	±2%	31	50	125	125	200

*ISO 4604

脉冲选项

注册类型	干簧开关 - 单极	干簧开关 - 组合型	电子
大小	每.....一个脉冲	每.....一个脉冲	每.....一个脉冲
	10L 100L 1m³ 10m³	10L+100L 1m³+10m³	10L 100L 1m³ 10m³
1½"-4"; DN40-100	✓ ✓ ✓ ✓	✓	✓ ✓ ✓ ✓


• 10L 脉冲 (仅适用于电子计数器), 适用于最大流量 180 m³/h。

• 可传输两个并行脉冲。如需其他脉冲频率, 可按需提供。

可选功能

代码	描述
Z	手动选择器
ME	电子计数器 (可选升级套件)

流程图



差压和流量计算

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h$ @ ΔP of 1 bar

$Q = m^3/h$

$\Delta P = \text{bar}$