

减压水表阀

Model IR-920-M0-2W-R

BERMAD减压水表将沃特曼型涡轮水表与液压驱动、隔膜式控制阀相结合。它既可作为主管道流量计，也可作为减压阀使用，将较高的上游压力降低为恒定的下游压力，并在管道压力低于设定值时自动调节开启。该水表配备磁耦合、真空密封计数器，实现精确的流量测量。可选的脉冲输出进一步提升了系统功能。



[1] BERMAD IR-920-M0-2W-R 型号保护系统并测量流量。

[2] BERMAD IR-43Q-2W-R型快速泄压阀

特点和优点


- 集成式“一体化”控制阀与流量计
 - 节省空间、成本和维护
- 液压压力控制
 - 管线压力驱动
 - 保护下游
- 磁驱动带真空密封计数器
 - 无水齿轮传动机构
 - 无张力干簧管脉冲输出
 - 多种脉冲组合
- 内部进出口流量整流器
 - 节省整流距离
 - 保持精度
- 集成式流量计校准装置
 - 精确测量
- 用户友好设计
 - 轻松设定压力
 - 简便的在线检查与维护
 - 轻松添加控制功能

典型应用

- 自动化灌溉系统
- 减压系统
- 远程流量数据读取
- 流量监测与泄漏控制
- 体积式灌溉系统

操作:

当下游压力 [P2] 高于导阀设定值时，减压导阀 (PRP) [1] 指令水表阀节流关闭；当下游压力低于导阀设定值时，指令水表阀调节开启。下游旋塞阀 [2] 可实现手动关闭。





技术数据

压力等级:

16 bar

工作压力范围:

0.5-16 bar

材料

阀体和阀盖: 球墨铸铁

隔膜: NR, 尼龙布增强

密封: NR, 尼龙布增强

执行器: 不锈钢

内部结构: 不锈钢和塑料增强尼龙

叶轮: 聚丙烯

枢轴和轴承: 聚丙烯

*其他材料可根据要求提供

控制回路附件

PR 导阀: PC-20-A-MP

执行器	弹簧颜色	设置范围
N	自然	0.8-6.5 bar
V	蓝白色	1.0-10.0 bar

标准弹簧 - 粗体标记


管道和接头:

增强尼龙和黄铜

技术规格

如需其他结构型式和端部连接类型,

请参阅 [BERMAD 全部工程页面](#)。



大小	图案	末端连接	重量 (Kg)	(mm)	H (mm)	h (mm)		CCDV (Lit)	KV
1½" ; DN40	球型	螺纹	7.2	250	270	95	143	0.16	41
2" ; DN50	球型	螺纹	7.3	250	277	95	143	0.16	46
2" ; DN50	角度 90°	螺纹	8.1	120	353	155	143	0.16	51
3"R ; DN80R	球型	螺纹	7.3	250	277	79	143	0.16	50
3"R ; DN80R	球型	法兰式	16	310	298	100	200	0.16	50
3" ; DN80	球型	法兰式	23	300	382	123	210	0.49	115
3" ; DN80	角度 90°	法兰式	25.8	150	402	196	210	0.49	126
4" ; DN100	球型	法兰式	31	350	447	137	250	1	147
4" ; DN100	角度 90°	法兰式	36.1	180	481	225	250	1	180
6" ; DN150	球型	法兰式	71	500	602	216	380	3.8	430
6" ; DN150	角度 90°	法兰式	76.7	250	585	306	380	3.8	473
8" ; DN200	球型	法兰式	93	600	617	228	380	3.8	550
8" ; DN200	角度 90°	法兰式	82.5	250	585	280	380	3.8	605

CCDV = 控制腔排量 • 螺纹 = 提供 BSP 和 NPT。

• 公螺纹加长尺寸: 1½" 直通阀 = 67(mm); 2" 直通阀和角阀 = 77(mm)

流量特性

大小	精度	DN40	DN50	DN80R	DN80	DN100	DN150	DN200
Q @ (m³/h)		1½"	2"	3"R	3"	4"	6"	8"
Q1最小流量	±5%	0.8	0.8	1.2	1.2	1.8	4	6.3
Q2分界流量	±2%	1.3	1.3	3	3	4.5	10	15.8
Q3常用流量	±2%	25	40	100	100	160	250	400
Q4最大流量 (短时 间)	±2%	31	50	125	125	200	313	500

*ISO 4604

脉冲选项

注册类型	干簧开关 - 单极				干簧开关 - 组合型		电子			
大小	每.....一个脉冲				每.....一个脉冲		每.....一个脉冲			
	10L	100L	1m³	10m³	10L+100L	1m³+10m³	10L	100L	1m³	10m³
1½"-4" ; DN40-100		✓			✓			✓	✓	
6"-10" ; DN150-250			✓	✓		✓		✓	✓	✓

• 10L 脉冲 (仅适用于电子计数器), 适用于最大流量 180 m³/h。


• 可传输两个并行脉冲。如需其他脉冲频率, 可按需提供。

可选功能

代码	描述
ME	电子计数器 (可选升级套件)

流程图

双向回路“附加增压” (当“V”低于2米/秒时): 0.3巴



差压和流量计算

$$\Delta P = \left(\frac{Q}{K_v} \right)^2$$

$K_v = m^3/h$ @ ΔP of 1 bar

$Q = m^3/h$

$\Delta P = bar$