

STABILISATEUR DE PRESSION AMONT

Modèle 3HC

Caractéristiques

- Détection de pression différentielle
- Installation directe du manomètre
- Précision et flexibilité
- Précision et flexibilité

Applications types

- Vannes de décharge/maintien de pression (modèle standard 3HC)
- Maintien de la pression différentielle (modifié pour la détection différentielle #3HC -DR)
- Vannes d'anticipation de surpression, pilote haute pression (3HC-R)
- Protection contre la surpression en aval, caractéristique 48 (3HC-R)

Données techniques

Pression nominale: 40 bar

Température de l'eau: 0-80 °C

Facteur de débit: Kv 4.7

Hauteur (H): 260 mm; with 25 bar spring- 350 mm

Largeur (W): 95 mm

Poids: 3.5 Kg; with 25 bar spring- 4.6 Kg

Matériaux standard:

Corps: Acier inoxydable

Couverture: Acier inoxydable

Membrane et joints: NBR ou EPDM

Pièces internes: Acier inoxydable et laiton

Ressort: Acier inoxydable

Matériaux optionnels:

Corps: Bronze au nickel-aluminium, Hastelloy, Super Duplex

Couverture: Bronze au nickel-aluminium, Hastelloy, Super Duplex

Membrane et joints: NBR


Pièces internes: Acier inoxydable

Ressort: Acier inoxydable

Plage de réglage:

Ressort	Plage de réglage
3	0.5-3 bar
10	0.8-8 bar
16	1-16 bar
25	2-25 bar

*Ressort standard – marqué en gras



Pièce	Description
1	Vis de réglage
2	Écrou de blocage
3	Couvercle
4	Ressort
5	Détection interne
6	Corps

Port	Taille	Connexions
A	¾" BSP	
C	¾" BSP	
F/D	¼" NPT	
*	¼" NPT	En option (détection de basse pression pour pilote différentiel)

Il est toujours recommandé de se référer au diagramme de contrôle.